MURR ELEKTRONIK
stay connected

Adaptateur M12/Sub-D Profibus 35°

PROFIBUS
Connecteur de bus 35°
SUB-D9 (mâle) ; M12× 1 mm, codage B
Programmateur

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879303620
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques	
Résistance de terminaison	Connectable, Intégré
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CC min.	4,75 V
Tension de service CC max.	5,25 V
Consommation électrique max.	12,5 mA
Caractéristiques techniques | Communication industrielle	
Taux de transmission max.	12 MBit/s
Installation | Raccordement	
Family construction form	M12
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP30
Données mécaniques | Données de montage	
Hauteur	68 mm

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 14.05.2024

Largeur	42 mm
Profondeur	17 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 14.05.2024